

## Woca Pflegeanleitung für geölte Holzfußböden

Diese Pflegeanleitung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß der DIN 18 356 (Parkettarbeiten) und DIN 18 367 (Holzpflesterarbeiten), die oxidativ geölt sind und mit Pflegeölen gepflegt werden. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.

Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den Holzfußböden ihre natürliche Note. Durch die Behandlung des Holzes mit Ölen wird das Holz in der Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. **18 °C – 20 °C Raumtemperatur** und einer relativen **Luftfeuchte von 50 bis 60 %** ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Pflegeöle enthalten entzündliche Lösemittel. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Getränkte Lappen oder Pads können sich selbst entzünden. Deshalb getränkte Tücher, Pads o. Ä. mit Wasser tränken und im Freien trocknen bzw. brandsicher entsorgen.

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z. B. kunststoffeingefassten, Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN EN 12529 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

### **Reinigungs- und Pflegemittel:**

**Woca Holzbodenseife/Woca Ölrefresher:** Die Holzbodenseife ist die ideale Reinigung und Pflege für alle Holzfußböden und anderer Holzoberflächen. Seife weiß empfehlen wir für helle Holzsorten und Seife natur für dunkle Holzsorten. Der Ölrefresher sollten zwischendurch immer wieder eingesetzt werden, da er pflegende Ölbestandteile enthält.

### **Anwendung:**

1. Bei täglicher Reinigung den Boden staubsaugen oder fegen. Die Häufigkeit der Reinigung mit Seife hängt von der Nutzung ab.
2. Seife vor Gebrauch gut aufschütteln. 1 ½ dl Seife mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. Empfehlung: Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für Seifenlösung, einen für Schmutzwasser.
3. Den Boden mit möglichst wenig Seifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. Wischen (ggfs. schrappen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
4. Anschließend mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! (Pflegeschicht wird entfernt).

Bei starker Verschmutzung mit **Woca Intensivreiniger** lt. Anleitung vorreinigen und anschließend mit **Woca Pflegeöl** nachpflegen.

Bei starker Beanspruchung empfehlen wir zu Auffrischung **Woca Pflegeöl** öfters aufzutragen.

Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Etikett des Pflegeprodukts!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns!

## **Alles in Sachen Böden**



**Bodenhandel & -verlegung** Etrichstr. 1 - 4240 Freistadt

tel./fax: 07942/72 557 mobil: 0664/53 96 454 [www.allesinsachenboeden.com](http://www.allesinsachenboeden.com) rob.mar@gmx.at